

**СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРЕДЛАГАЕМАЯ В 2019 ГОДУ ЦЕНА  
на технику производства ООО "Джон Дир Русь"**

№ п/п	Наименование техники	Спецификация/ комплектация/ модификация	Цена на условиях франко-завод, в руб. (без НДС)	Цены и размеры субсидий при скидке 15%			Цены и размеры субсидий при скидке 20%		
				Максимальная цена по договору купли-продажи для покупателя (сельхозтоваропроизводителя), руб.		Размер субсидии, руб.	Максимальная цена по договору купли-продажи для покупателя (сельхозтоваропроизводителя), руб.		Размер субсидии, руб.
				Без НДС	С НДС		Без НДС	С НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Загрузчик семян полуприцепной модели 1910 модификация 270 бушелей, ТВТ, 2 бункера, 1-контурная, 6 первичных семяпроводов (труб) (спецификация №1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Исполнение для России</li> <li>Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>Конфигурация по Программе 1432 загрузчик 270 бушелей 1-контурный</li> <li>Подготовка к перевозке автотранспортом</li> <li>1-контурная пневмосистема, 6 труб</li> <li>Дозатор с гидроприводом, без SectionCommand</li> <li>Дозатор переднего бункера, катушка сверхвысокой нормы высева (синяя)</li> <li>Дозатор заднего бункера, катушка высокой нормы высева (зеленая)</li> <li>Без дополнительного картриджа дозатора</li> <li>Задние два колеса с шинами 28.1-R 26" 158A8</li> <li>Передняя сцепка, серва кат. IV</li> <li>Загрузочный конвейер с телескопической выгрузной трубой</li> <li>Защитный экран приемной воронки конвейера</li> <li>Система контроля загрузчика семян SeedStar без проводки GreenStar, без монитора GreenStar2 1800</li> <li>Без комплекта гидравлики Power Beyond</li> <li>Компоненты для агрегатирования с тракторами серий 8R и 8RT.</li> </ul>	3 267 420,12	2 777 307,10	3 332 768,52	490 113,02	2 613 936,10	3 136 723,32	653 484,02
2	Загрузчик семян полуприцепной модели 1910 модификация 270 бушелей, ТВТ, 2 бункера, 2-контурная, 6 первичных семяпроводов (труб) (спецификация №2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Исполнение для России</li> <li>Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>Конфигурация по Программе 1432 загрузчик 270 бушелей 2-контурный</li> <li>Подготовка к перевозке автотранспортом</li> <li>2-контурная пневмосистема, 6 труб</li> <li>Дозатор с гидроприводом, без SectionCommand</li> <li>Дозатор переднего бункера, катушка сверхвысокой нормы высева (синяя)</li> <li>Дозатор заднего бункера, катушка высокой нормы высева (зеленая)</li> <li>Без дополнительного картриджа дозатора</li> <li>Задние два колеса с шинами 28.1-R 26" 158A8</li> <li>Передняя сцепка, серва кат. IV</li> <li>Загрузочный конвейер с телескопической выгрузной трубой</li> <li>Защитный экран приемной воронки конвейера</li> <li>Система контроля загрузчика семян SeedStar без проводки GreenStar, без монитора GreenStar2 1800</li> <li>Без комплекта гидравлики Power Beyond</li> <li>Компоненты для агрегатирования с тракторами серий 8R и 8RT.</li> </ul>	3 416 959,15	2 904 415,28	3 485 298,34	512 543,87	2 733 567,32	3 280 280,78	683 391,83
3	Сеялка пневматическая 730 модификация LL 8,5 м - 15 см, со штригальной бороной (спецификация №3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Исполнение для России</li> <li>Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>Конфигурация по Программе 1432</li> <li>2-дисковый сошник - междурядье 15 см</li> <li>2-рядная штригальная борона</li> <li>2-контурная пневмосистема</li> <li>Контроль забивания всех семяпроводов для семян и первичных трубопроводов для удобрений</li> <li>Стрельчатая лапа, башмак для внесения удобрений и крепеж</li> <li>Комплект поддержания небольшой трансп. высоты</li> </ul>	4 345 113,80	3 693 346,73	4 432 016,08	651 767,07	3 476 091,04	4 171 309,25	869 022,76

4	Сеялка пневматическая 730 модификация LL 11 м - 15 см, со штригальной бороной (Спецификация №4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение для России</li> <li>• Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>• Конфигурация по Программе 1432</li> <li>• 2-дисковый сошник - междурядье 15 см</li> <li>• 2-рядная штригальная борона</li> <li>• 2-контурная пневмосистема</li> <li>• Контроль забивания всех семяпроводов для семян и первичных трубопроводов для удобрений</li> <li>• Стрельчатая лапа, башмак для внесения удобрений и крепёж</li> <li>• Комплект поддержания небольшой трансп.высоты</li> </ul>	5 278 146,11	4 486 424,19	5 383 709,03	791 721,92	4 222 516,89	5 067 020,27	1 055 629,22
5	Сеялка пневматическая 730 модификация LL 13,4 м - 15 см, со штригальной бороной (Спецификация №5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение для России</li> <li>• Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>• Конфигурация по Программе 1432</li> <li>• 2-дисковый сошник - междурядье 15 см</li> <li>• 2-рядная штригальная борона</li> <li>• 2-контурная пневмосистема</li> <li>• Контроль забивания всех семяпроводов для семян и первичных трубопроводов для удобрений</li> <li>• Стрельчатая лапа, башмак для внесения удобрений и крепёж</li> <li>• Комплект поддержания небольшой трансп.высоты</li> </ul>	6 385 557,93	5 427 724,24	6 513 269,09	957 833,69	5 108 446,34	6 130 135,61	1 277 111,59
6	Сеялка пневматическая 730 модификация LL 8,5 м - 15 см, без финишного орудия (Спецификация №6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение для России</li> <li>• Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>• Конфигурация по Программе 1432</li> <li>• 2-дисковый сошник - междурядье 15 см</li> <li>• без финишного орудия (только по 1432)</li> <li>• 2-контурная пневмосистема</li> <li>• Контроль забивания всех семяпроводов для семян и первичных трубопроводов для удобрений</li> <li>• Стрельчатая лапа, башмак для внесения удобрений и крепёж</li> <li>• Комплект поддержания небольшой трансп.высоты</li> </ul>	4 186 542,63	3 558 561,24	4 270 273,49	627 981,39	3 349 234,10	4 019 080,92	837 308,53
7	Сеялка пневматическая 730 модификация LL 11 м - 15 см, без финишного орудия (Спецификация №7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение для России</li> <li>• Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>• Конфигурация по Программе 1432</li> <li>• 2-дисковый сошник - междурядье 15 см</li> <li>• без финишного орудия (только по 1432)</li> <li>• 2-контурная пневмосистема</li> <li>• Контроль забивания всех семяпроводов для семян и первичных трубопроводов для удобрений</li> <li>• Стрельчатая лапа, башмак для внесения удобрений и крепёж</li> <li>• Комплект поддержания небольшой трансп.высоты</li> </ul>	5 081 103,94	4 318 938,35	5 182 726,02	762 165,59	4 064 883,15	4 877 859,78	1 016 220,79
8	Сеялка пневматическая 730 модификация LL 13,4 м - 15 см, без финишного орудия (Спецификация №8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение для России</li> <li>• Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>• Конфигурация по Программе 1432</li> <li>• 2-дисковый сошник - междурядье 15 см</li> <li>• без финишного орудия (только по 1432)</li> <li>• 2-контурная пневмосистема</li> <li>• Контроль забивания всех семяпроводов для семян и первичных трубопроводов для удобрений</li> <li>• Стрельчатая лапа, башмак для внесения удобрений и крепёж</li> <li>• Комплект поддержания небольшой трансп.высоты</li> </ul>	6 076 340,51	5 164 889,43	6 197 867,32	911 451,08	4 861 072,41	5 833 286,89	1 215 268,10

9	<p>Культиватор полевой с плавающей сцепкой, торговой марки "John Deere", модель 2210 LL модификация: прицепной 3-секционный культиватор Level Lift 2210 ширина 10,7–10,8 м, без финишного орудия (Спецификация №9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение для России</li> <li>• Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>• Конфигурация по Программе 1432 Без финишного оборудования</li> <li>• С-образные стойки TruPosition™ с усилием срабатывания 91 кг - 71 стойка, расстояние между стойками 15 см</li> <li>• Лопы Penta-Loc 23 см, инструмент для демонтажа, переходник, пружинный зажим и крепежные детали</li> <li>• Одноточечная система контроля глубины</li> <li>• Рычаг сцепки из литой стали для широкой серги (усиленной) и штифт диаметром 53,9 мм или менее</li> <li>• Два стабилизирующих колеса с шинами 9.5L-15 F1, диапазон нагрузки D</li> <li>• Усиленная конструкция складывания боковых секций</li> <li>• Без финишного орудия для субсидии 1432</li> </ul>	2 278 434,51	1 936 669,33	2 324 003,20	341 765,18	1 822 747,61	2 187 297,13	455 686,90
10	<p>Культиватор полевой с плавающей сцепкой, торговой марки "John Deere", модель 2210 LL модификация: прицепной 3-секционный культиватор Level Lift 2210 ширина: 12,6–12,7 м. Версия с низким транспортным габаритом со штригельной бороной (Спецификация №10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение для России</li> <li>• Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>• Конфигурация по Программе 1432 4-рядная штригельная борона 13,18 м</li> <li>• С-образные стойки TruPosition™ с усилием срабатывания 91 кг - 83 стойки, расстояние между стойками 15 см</li> <li>• Лопы Tru-Width 23 см (N182040) с креплениями</li> <li>• Одноточечная система контроля глубины</li> <li>• Рычаг сцепки из литой стали для широкой серги (усиленной) и штифт диаметром 53,9 мм или менее</li> <li>• Четыре стабилизирующих колеса и шины 9,5L-15 F1 с диапазоном нагрузки D</li> <li>• Стандартная конструкция складывания боковых секций</li> <li>• 4-рядная штригельная борона 13,18 м</li> <li>• Накладки на лопы (толщина 22,86 мм, кол-во 12 шт.)</li> <li>• Удлинитель стоек для заделывателя колесных следов трактора, с монтажными креплениями (12 шт. в комплекте)</li> </ul>	3 076 153,32	2 614 730,32	3 137 676,38	461 423,00	2 460 922,66	2 953 107,19	615 230,66
11	<p>Культиватор полевой с плавающей сцепкой, торговой марки "John Deere", модель 2210 LL модификация: прицепной 3-секционный культиватор Level Lift 2210 ширина: 13,5–13,9 м. Версия с низким транспортным габаритом, без финишного орудия (Спецификация №11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение для России</li> <li>• Руководство оператора и наклейки (русский язык)</li> <li>• Конфигурация по Программе 1432 Без финишного оборудования</li> <li>• С-образные стойки TruPosition™ с усилием срабатывания 91 кг - 91 стойка, расстояние между стойками 15 см</li> <li>• Устанавливаемые на болтах высокопроизводительные лопы 25 см (N331105) с креплениями</li> <li>• Одноточечная система контроля глубины</li> <li>• Рычаг сцепки для сцепки категории V со штифтом диаметром 69,85 мм или менее</li> <li>• Два стабилизирующих колеса и шины 9.5L-15 F1 с диапазоном нагрузки D</li> <li>• Усиленная конструкция складывания боковых секций</li> <li>• Накладки на лопы (толщина 22,86 мм, кол-во 12 шт.)</li> <li>• Удлинитель стоек для заделывателя колесных следов трактора, с монтажными креплениями (12 шт. в комплекте)</li> <li>• Без финишного орудия для субсидии 1432</li> </ul>	2 634 267,98	2 239 127,78	2 686 953,34	395 140,20	2 107 414,38	2 528 897,26	526 853,60

Генеральный директор

Багиров Д.Я.

